

# Produktbeschreibung Deltec Skimmer 6000<sup>i</sup>

## 1) Technische Details

- Aquariengröße 3000 bis 6000 Liter
- Maße (LXBXH) 36 x 32 x 66 cm
- Gleichstrompumpe Deltec DCC 5 (24V), 2 Stück
- Stromverbrauch 23 - 43 Watt, 2 Mal
- Luftmenge max. 1900 Liter pro Stunde, 2 Mal
- Für Filterwannen mit 18 bis 26 cm Wasserstand

## 2) Produktdetails

- Höchst leistungsfähige Zylinderform
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Schneller und bequemer Ausbau der Pumpe
- Variabel einstellbare Pumpe

## 3) Produktbeschreibung im Detail

### Pumpe

Der **Deltec Skimmer 6000<sup>i</sup>** wird mit der **Deltec Pumpe DCC 5** betrieben. Diese 24V Gleichstrompumpe ist über einen zehnstufigen Controller regelbar und kann dadurch optimal auf den Wasserstand und die Wasserbelastung eingestellt werden. Auf der (für die meisten Aquarien) optimalen Stufe 8 werden 1.600 Liter Luft erzeugt. Die maximale Luftmenge beträgt 1.900 Liter Luft.

### Die ergonomische Zylinderform

Durch die **ergonomische Zylinderform** erzielt der **Deltec Skimmer 6000<sup>i</sup>** beste Ergebnisse beim Abschäumen. Die Form des Abschäumers verjüngt sich nicht nach oben. Damit können die kleinen Luftblasen ungehindert aufsteigen, sind voll gesättigt und zerplatzen erst im Steigrohr des Schaumtopfes. Von dort kann über einen Ablassschlauch die gesammelte Brühe abgelassen werden, ohne den Schaumtopf herunter nehmen zu müssen.

### Reinigungssystem

Optional gibt es für den **Deltec Skimmer 6000<sup>i</sup>** ein Reinigungssystem, wobei durch Drehen des Schaumtopfdeckels das innere Steigrohr von Ablagerungen gereinigt wird. Werden diese Ablagerungen nicht in regelmäßigen Abständen entfernt, verringert sich die Abschaumleistung drastisch, da Schaumblasen an dieser Schicht vorzeitig zerplatzen und somit nicht zur Wasserreinigung beitragen können.

### Demontage, Abmessungen & Aufbau

Die regelmäßig erforderliche Reinigung der Pumpe wird durch die einfache und schnelle Demontage des Abschäumers sehr einfach möglich. Der **Deltec Skimmer 6000<sup>i</sup>** kann ohne Werkzeug montiert

und demontiert werden. Unsere Tests haben ergeben, dass Sie die Pumpe in weniger als 20 Sekunden aus dem Abschäumer ausgebaut werden kann.

Die Abmessungen unseres Abschäumers sind so gewählt, dass Sie diesen bequem in ihrem Filterbecken aufstellen können. Durch das hohe Volumen der Zylinderform reicht eine geringe Grundfläche aus. Dabei können Sie den **Deltec Skimmer 6000**<sup>i</sup> variabel in 18 cm bis 26 cm Wassertiefe betreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei ihrem Hobby und danken Ihnen für Ihr Vertrauen....

Ihr Deltec Team